

PERFIL CONJUNTO
DETALLE B


PUERTA CGP/CS
PASO LIBRE 2060x640mm
HUECO OBRA 2120x700mm

PUERTA TMF-10 (500-600A)
PASO LIBRE 2060x1150mm
HUECO OBRA 2120x1210mm


CARACTERÍSTICAS

- Puerta en chapa galvanizada de 1,5mm
- Grado de protección IK10
- Ventilación mediante agujeros
- Marco de perfil R-5851
- Angulo de apertura de las hojas 120º aprox.
- Cerradura JIS compañía eléctrica, referencia CFE
- Bisagras no accesibles desde el exterior, mediante tornillo pivotante superior y bulón inferior
- Símbolo de riesgo eléctrico metálico remachado
- Garras metálicas para fijación a obra
- Opcional rejillas de ventilación
- Opcional patas para atornillar


DETALLE A




DETALLE B



DETALLE C



DETALLE D



SOLUCIONES ESTÁNDAR Y A MEDIDA

FICHAS TÉCNICAS ARQUETAS

ARTÍCULO			
PUERTA CGP/CS PUERTA TMF-10(80-160A)			
ESCALA	FECHA	Nº PLANO	
-----	NOV. 2023	58	
C/MARCAIBO, 22A			
08030 BARCELONA			
934572135-info@arquetas.es			